

RUTEC® Splitterschutz Naturkautschuk

RUTEC Naturkautschuk kann in Standardabmessungen als Rollenware, individueller Zuschnitt oder auch als konfektionierter Vorhang nach Ihren Vorgaben geliefert werden.

RUTEC Splitterschutz ist vulkanisiert als Rollenware in folgenden Abmessungen lieferbar:

QUALITÄT		STÄRKEN (mm)	LÄNGEN (m)	BREITEN (m)	m ²
R1038 Rot		1,6; 2; 3	24	1,4	33,6
		4; 5; 6; 8	20	1,4	28,0
		10; 12; 15; 20; 25	10	1,4	14,0
R1077 Grün		1,6	24	1,4	33,6
		2; 4	30	2,0	60
R1078 Schwarz		1,6; 2; 3	24	1,4	33,6
		4; 6	20	1,4	28,0
R1267 Weiß		0,8; 1,6; 2; 3	24; 30	1,4; 2,0	33,6; 60
		6	20	1,4	28,0

Die RUTEC Splitterschutzvorhänge sind in verschiedenen Stärken und mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften wie Farbe, Shore, Härte, U-Beständigkeit etc. verfügbar.

TECHNISCHE DATEN		R1038 	R1077 	R1078 	R1267 
Farbe		Rot	Grün	Schwarz	Weiß
Härte	Shore A	35 ± 5	38 ± 5	40 ± 5	35 ± 5
Spezifisches Gewicht	G/m ²	10,1	0,98	1,01	1,01
Temperaturbeständigkeit	C°	-40 bis +70	-40 bis +70	-40 bis +70	-40 bis +70
Abriebwert	mm ³	70	80	70	70
Zugfestigkeit	N/mm ²	25	24	25	25
Rückparallelatizität	%	76	75	76	76
Bruchdehnung	%	800	810	800	800

Sonderabmessungen gerne auf Anfrage!

Datenblatt als PDF Herunterladen.

